







G 2GB 320

真空性能曲线






压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 **2GB** 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55

2GB 320



Type	Phases																											X-Bohrungen X-Holes				
		A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	T	U	V ₁₋₃	V ₁₁₋₁₃	V ₁₄₋₁₆	V ₁₇₋₁₉	α	ØX	YxZ		
2GB320	H36	3 ~	293	324	286	47	205	230	354	160	141	114	120	83	108	82	138	41	G11/4(150ef-deep)	64	10	2.5	92	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	27°	160	M6x15	51°/171°/291°
	A31	1 ~	293	324	286	47	205	230	354	160	141	114	120	83	108	82	138	41	G11/4(150ef-deep)	64	10	2.5	92	M6x17	M25x1.5	M16x1.5	-	-	27°	160	M6x15	51°/171°/291°



阜风机电
fu feng ji dian



扫一扫上面的二维码图案，加我微信



阜风风机制造NO1
扫一扫二维码，加我QQ。

选型和订购参数

G 2GB 320 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V	A	真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 170	2GB320	H26	50	0.85	200D ... 240D	345Y...415Y	4.2D	2.4Y	-200	230	58	17
A 171		H26	60	0.95	220D ... 275D	380Y...480Y	4.0D	2.3Y	-240	240	60	17
A 172		H36	50	1.3	200D ... 240D	345Y...415Y	5.7D	3.3Y	-280	290	58	18
A 173		H36	60	1.5	220D ... 275D	380Y...480Y	6.0D	3.5Y	-300	400	60	18

1~ 50/60 Hz 配电容连续工作

A 170s	2GB320	A31	50	1.1	230		7.3		-240	280	58	17
A 171s		A31	60	1.3	230		8.3		-230	260	60	17



其它电压范围		
		□ □
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
230V	230V	A 1

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准。测量距离是 1 米。气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 $\pm 10\%$. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 $\pm 5\%$. 单相电机的使用电压设计为 $\pm 5\%$ 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 $\pm 10\%$ 的范围。对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6% . 频率的最大允许范围是 $\pm 2\%$.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。