







G 2GB 330

真空性能曲线



压力线性曲线




性能曲线值是在抽吸 15℃空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。

吸入空气和环境温度不超过 25℃时，极可达到图示总压差。

在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 2GB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55

G 2GB 330



Type	Phases	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	V ₁₁₋₁	V ₁₁₋₂	V ₁₁₋₃	V ₁₁₋₄	YxZ	X-Bohrungen X-Holes	ØX
AH06	3~	268	272	93	205	230	276	135	141	111	83	108	82	85	41	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	160
2GB330AH16	3~	268	272	93	205	230	276	135	141	111	83	108	82	85	41	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	-	-	M25x1.5	M16x1.5	M6x15	0°/120°/240°	160
AA 11	1~	268	272	93	205	230	276	135	141	111	83	108	82	85	41	G1¼(15tief-deep)	64	10	2.5	M6x17	M25x1.5	M16x1.5	-	-	M6x15	0°/120°/240°	160



阜风机电
fu feng ji dian



扫一扫上面的二维码图案，加我微信



阜风风机制造NO1
扫一扫二维码，加我QQ。

选型和订购参数

G 2GB 330 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量		
		Hz	kW	V	A	真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg		
3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F											
A 180	2GB 330 AH06	50	0.55	200D ... 240D	345Y...415Y	2.8D	1.6Y	-60	60	56	12
A 181		60	0.63	220D ... 275D	380Y...480Y	3.0D	1.7Y	-50	50	58	12
A 182	2GB 330 AH16	50	0.75	200D ... 240D	345Y...415Y	3.8D	2.2Y	-100	100	56	13
A 183		60	0.83	220D ... 275D	380Y...480Y	3.8D	2.2Y	-115	100	58	13
1~ 50/60 Hz 配电容连续工作											
A 180s	2GB 330 AA11	50	0.7	230		4.8		-100	100	56	14
A 181s		60	0.8	230		4.1		-110	100	68	14



其它电压范围		
		□ □
50Hz	60Hz	↑ ↑
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		
1~		
230V	230V	A 1

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准. 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀.

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围. 如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围. 对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%. 频率的最大允许范围是 +/-2%.

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。