







G 2GB 610

真空性能曲线






压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 $\pm 10\%$ 。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 2GB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55

G 2GB 610



Type	Phases																								X-Holes						
型号	相位	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	ΦP	Q	ΦR	S	U	V ₍₁₎	V ₍₁₎	V ₍₃₎	V ₍₃₎							
2GB 610	H06	3 ~	360	366	122	284	325	354	191	192	128	140	180	64	74	56	56	93	13	4.5	M8×17	-	-	M25×1.5	M16×1.5	M8×20	0°/120°/240°	226	29		
	H16	3 ~	360	366	122	284	325	354	191	192	128	140	180	64	74	56	56	93	13	4.5	M8×17	-	-	M25×1.5	M16×1.5	M8×20	0°/120°/240°	226	29		
	H26	3 ~	360	366	122	284	325	385	188	192	135	140	180	64	74	56	56	93	13	4.5	M8×17	M32×1.5	M32×1.5	M32×1.5	M32×1.5	M8×20	0°/120°/240°	226	42		



扫一扫上面的二维码图案，加我微信



阜风风机制造N01
扫一扫二维码，加我QQ。

选型和订购参数

G 2GB 610 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流		允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V	A		真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 270	2GB 610	H06	50	1.6	200D ... 240D	345Y...415Y	8.5D	4.9Y	-170	180	68	25
A 271		H06	60	2.05	220D ... 275D	380Y...480Y	8.8D	5.1Y	-180	190	70	25
A 272		H16	50	2.2	200D ... 240D	345Y...415Y	9.7D	5.6Y	-235	220	69	28
A 273		H16	60	2.55	220D ... 275D	380Y...480Y	10.3D	6.0Y	-245	230	72	28
A 274		H26	50	3.0	200D ... 240D	345Y...415Y	12.5D	7.2Y	-280	280	69	34
A 275		H26	60	3.45	220D ... 275D	380Y...480Y	12.6D	7.3Y	-260	270	72	34



其它电压范围		
		☐ ☐
50Hz	60Hz	☐ ☐
3~		
185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 7
500 V D	575VD	C 5
对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供 以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D		

特殊定制：定制防泄漏、防爆、防腐蚀、热保护

所有 2GB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准, 测量距离是 1 米, 气泵的出风口 (压力) 和进气口 (真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是 F. 三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%. 在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%. 单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围。如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空, 电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围。对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机, 电压允许使用范围是 -10% 和 -6%。频率的最大允许范围是 +/-2%。

关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。